

# Aanleverspecificaties

## Postermateriaal en stickers

Geschikt voor de volgende media:

### **Toiletreclame**

A3; 29,7 cm x 42 cm (bxh)

### **Vloerstickers**

Diversen formaten mogelijk

### **A0 posters**

A0; 118 cm x 84 cm (hxb)

### **Trapstickers**

120 cm x 11 cm (lxb)

### **Abri posters**

175 cm x 116,5 cm (bxh)

### **Posters voor driehoeksborden**

A0; A0; 118 cm x 84 cm (hxb)

### **Billboards**

Buiten locaties: 332 x 236 cm (bxh)

Binnen locatie: 316 x 236 cm (bxh)

### **Spiegelstickers**

38 cm x 15 cm (bxh)

### **Categorieën**

Cat 1, printklare bestanden die direct te verwerken zijn kunnen worden aangeleverd via een CertifiedPDF (cPDF).

**Wanneer u een CertifiedPDF bij ons aanlevert dient deze PDF altijd aangemaakt te zijn d.m.v. Acrobat Distiller. De PDF dient altijd op het schone formaat aangemaakt te worden. Dus zonder snijtekens en zonder afloop.**

Voor het certificeren van uw PDF heeft u software nodig van Enfocus (pitstop, pitstop server of instantPDF) Bij groot formaat (A0 en groter) is het mogelijk om het bestand op te maken op 10, 20, 25 of 50 % van het uiteindelijke formaat.

- Cat 2, printvoorbereide of digitale werktekeningen. Deze 'open bestanden', of juist aangemaakte PostScript / PDF bestanden, behoeven een aantal printtechnische handelingen om drukgereed gemaakt te worden.

### **Bestandsformaten**

Adobe Photoshop (t/m versie CS):

- Flattened (niet in lagen).
- \*.tiff, \*.eps, \*.jpg, \*.psd.
- Elke pagina in een apart bestand.

Adobe Illustrator (t/m versie CS):

- Lettertypen omzetten naar lettercontouren.
- Kies voor opslaan als EPS met een Macintosh 8-bits voorvertoning
- Elke pagina in een apart bestand.

Quark Xpress (t/m versie 6.5):

- Alleen PC als er geen fonts worden gebruikt, anders Macintosh.
- Complete Macintosh fonts en ALLE afbeeldingen meesturen.

Indesign (t/m versie CS2)

- Alleen PC als er geen fonts worden gebruikt, anders Macintosh.
- Complete Macintosh fonts en ALLE gekoppelde afbeeldingen meesturen

PDF (alleen wanneer deze is gemaakt met Acrobat Distiller)

- bij voorkeur een CertifiedPDF (gemaakt met één van de profielen)
- zonder snijtekens en afloop.(schoon formaat)
- LET OP: alle fonts invoegen.

## **LET OP BIJ BILLBOARDS !!**

Breedte 332 x hoogte 236 cm. In verband met de technische uitvoering van onze objecten is de zichtmaat van het affiche aan de boven- en zijranden 6 cm kleiner dan het afficheformaat. Voor de onderrand wordt een afstand van 10 cm geadviseerd. Houdt hier rekening mee i.v.m. de zichtbaarheid van teksten en logo's op het affiche!

### **Kleurgebruik**

Er kan aangeleverd worden in zowel CMYK (Euroscale coated) als RGB (Adobe RGB 1998).

Om een zo groot mogelijk kleurspectrum te handhaven raden wij een RGB-kleurmodus aan. U kunt gebruik maken van PMS-kleuren, echter worden deze steunkleuren in onze high-end RIP's volgens de "digitale kleurenwaaier" van Pantone omgerekend naar CMYK, geef deze PMS kleuren altijd aan op de meegeleverde kleur proef. De naam van de PMS kleur dient altijd Pantone C (coated) te zijn.

Wanneer er geen kleurreferentie in de vorm van een contractproef meegeleverd is, zijn wij niet verantwoordelijk voor de kleur van de output. Een goede kleurreferentie is voorzien van de Fogra kleurenstrip en heeft als target het profiel: ISO-Coated (Matchprint of Irisproof). In alle andere gevallen zijn wij niet aansprakelijk voor de kleur.

### **Resolutie**

Voor bijvoorbeeld een billboard op groot formaat is een resolutie van 72 dpi voldoende. Houdt er rekening mee dat dit geldt voor het eindformaat. Wanneer u bijvoorbeeld een billboard gaat opmaken op 10% van het eindformaat moeten wij dit bestand 1000% procent vergroten en moeten de beelden in het verkleind opgemaakte bestand dus 720 dpi zijn. Wanneer de "zichtafstand" groter wordt, mag de resolutie aangepast worden volgens de hieronder afgebeelde tabel.

Afstand tot 1 meter	100 dpi (op eindformaat)
Afstand van 1 tot 5 meter	70 dpi (op eindformaat)
Afstand van 5 tot 10 meter	50 dpi (op eindformaat)
Afstand vanaf 10 meter	30 dpi (op eindformaat)